



Top NTL4L Barnehageovn



Nobø Top

Den nye lavtempererte Nobø Top er oppdatert med nytt og mykere design, men beholder den klassiske formen som passer overalt. Ovnens har en overflatetemperatur på mindre enn 60 grader, noe som er et krav i barnehager, men også egner seg meget godt for barnerom og skoler. Bak det nye designet har panelovnen beholdt både markedets mest nøyaktige termostat og markedets laveste standbyeffekt på mindre enn 0,5W. Det spesialdesignede luftutslippet i toppen gir optimal varmfordeling og et moderne utseende. Den er selvsagt en del av Nobøkonseptet, en komplett løsning for elektrisk varmestyring.

Markedets mest nøyaktige termostat

Nobø er kjent for markedets mest nøyaktige termostater, noe som gir en jevn og behagelig varme selv når utetemperaturen veksler. Ikke bare er dette mer økonomisk, en jevn innetemperatur tilpasset dine behov gir også komfort ingen andre panelovner kan matche. Våre termostater leveres separat og monteres etter ønsket funksjon.

Nobøkonseptet

Nye Nobø Top er en del av Nobøkonseptet, markedets mest komplette løsning for elektrisk varme og varmestyring. Via Nobø Hub snakker Nobø Top med resten av hjemmet ditt og du kan enkelt styre panelovner og gulvvarme i en brukervennlig app. I tillegg har systemet smarte vindussensorer og overstyringsbrytere som er lette å bruke for hele familien.





Top NTL4L Barnehageovn

Modell	Artikkelnr	Elnr	GTIN	Effekt	Mål hxbxd mm	Vekt kg
NTL4L 04 230V	82440704	54 111 90	7030690105412	400	400x725x90	4,7
NTL4L 06 230V	82440706	54 111 91	7030690105429	600	400x925x90	5,7
NTL4L 08 230V	82440708	54 111 92	7030690105436	800	400x1125x90	6,7
NTL4L 10 230V	82440710	54 111 93	7030690105443	1000	400x1425x90	8,2
NTL4L 04 400V	82440804	54 111 94	7030690105450	400	400x725x90	4,7
NTL4L 06 400V	82440806	54 111 95	7030690105467	600	400x925x90	5,7
NTL4L 08 400V	82440808	54 111 96	7030690105474	800	400x1125x90	6,7
NTL4L 10 400V	82440810	54 111 97	7030690105481	1000	400x1425x90	8,2

Nobø Kontrollenheter (NCU)



NCU 2Te 5422492 Eco-plugg med uketimer og adaptiv (selvlærende) oppstart.



NCU 2T 5493392 Termostat med spare- og komforttemperatur. Timer for egen konfigurasjon av ukebasert spareprogram.



NCU 1R 5493393 Termostat med styring fra Nobø Energy Control. Sparetemperatur settes i App.



NCU 2R 5493394 Termostat med styring fra Nobø Energy Control. Spar/Komfort velges på enhet eller i App.



NCU ER 5493395 Blindmodul med styring fra Nobø Energy Control. Spar/Komfort velges i App.

Produkt kode	NTL4L
Merke	Nobø
Kapsling/klasse	IP24/Klasse II
Spenning	230-240 og 400V
Effekt:	400-1000W

Standby strømforbruk	< 0,5W
Godkjenning	CE og Nemko
Garanti	5 år
Farge	Hvit RAL 9016
Opprinnelsesland	UK