



Top NTL4L Lågtempererad



NOBÖ Top

Den nya lågtempererade modellen av NOBÖ Top är uppdaterad med ny och mjukare design men behåller den klassiska formen som passar överallt. Radiatorns högsta yttemperatur är max 60 grader, något som är ett krav på förskolor men den passar dessutom utmärkt i barnrummet eller skolmiljö. Bakom den nya designen har elradiatorn kvar marknadens mest noggranna termostat med extremt låg stand-by effekt på mindre än 0,5W. Den specialdesignade luftgenomströmningen ger optimal värmefördelning och ett mycket modernt utseende. NOBÖ Top är en del av NOBÖ Konceptet - en komplett lösning för styrning av elvärme.

Marknadens mest noggranna termostat.

NOBÖ är känt för marknadens mest noggranna termostater, något som ger en jämn och behaglig värme även vid snabba temperaturväxlingar. Detta är inte bara mer ekonomiskt; en jämn innetemperatur efter dina behov, ger också komfort som ingen annan värmekälla kan erbjuda. Våra termostater levereras separat efter önskad funktion.

NOBÖ Koncept

NOBÖ HUB är själva hjärnan i NOBÖ Konceptet, ett unikt styrsystem för elvärme. Systemet består av elradiatorer, golvvärme samt smarta sensorer som samarbetar med intelligenta termostater och mottagare för en optimal och energieffektiv komfort. En användarvänlig och översiktlig app gör det enkelt att programera och överstyra från din smartphone eller surfplatta. Du gör ditt eget veckoprogram och kan överstyra hela eller delar av systemet på sekunder oavsett vart du befinner dig. Detta ger inte bara en låg energiförbrukning utan också ett optimalt inneklimat och rätt temperatur när du vill ha det. Enkelt och perfekt för både hem och stuga.





Top NTL4L Lågtempererad

Modell	Artikelnr	E-nr	GTIN	Effekt W	Mått hxbxd* (mm)	Vikt kg
NTL4L 04 230V	82440704	8536741	7030690105412	400	400x725x90	4,7
NTL4L 06 230V	82440706	8536742	7030690105429	600	400x925x90	5,7
NTL4L 08 230V	82440708	8536743	7030690105436	800	400x1125x90	6,7
NTL4L 10 230V	82440710	8536744	7030690105443	1000	400x1425x90	8,2
NTL4L 04 400V	82440804	8536751	7030690105450	400	400x725x90	4,7
NTL4L 06 400V	82440806	8536752	7030690105467	600	400x925x90	5,7
NTL4L 08 400V	82440808	8536753	7030690105474	800	400x1125x90	6,7
NTL4L 10 400V	82440810	8536754	7030690105481	1000	400x1425x90	8,2

NOBÖ Termostatmoduler (NCU)



NCU 2Te 8529305 Eco-modul med flera förprogramerade veckoprogram samt adaptiv start (självlärande). Förprogramerad termostat med flera olika program.



NCU 2T 8529304 Termostat med Spar/Komfort-temperatur samt timer. För egen konfiguration av veckoprogram.



NCU 1R 8529301 Termostat med styrning från Nobö Energy Control. Spartemperatur ställs i App.



NCU 2R 8529302 Termostat som styrs via Nobö Energy Control. Spar/Komfort temperatur väljs på termostat eller i App.



NCU ER 8529303 Blindmodul som styrs via Nobö Energy Control. Spar/Komfort temperatur väljs i App.

Produktkod	NTL4L
Fabrikat	NOBÖ
Kapsling/Klass	IP24/Klass II
Spänning	230-240 och 400V
Effekt:	400-1000W

Standby effekt	< 0,5W
Godkännanden	CE och Nemko
Garanti	5 år
Färg	Vit RAL 9016
Ursprungsland	UK