

NOBO Top NTL4L Lastenhuonelämmitin



Nobö Top

Uusi matalapintalämpötilainen Nobö Top on päivitetty uuteen, pehmeämpään muotoon, mutta siinä on säilytetty klassinen ulkonäkö, joka sopii kaikkialle. Lämmittimen pintalämpötila on alle 60 °C, joka on edellytys päiväkodeille, se sopii myös erittäin hyvin lastenhuoneisiin sekä kouluihin. Uusi design sisältää edelleen markkinoiden tarkimman termostaatin ja erittäin alhaisen valmiustilan tehonkulutuksen, alle 0,5W. Uuden muotoilun lisäksi erikoismuotoiltu ilman ulostuloritilä piilossa lämmittimen yläosassa antaa optimaalisen ilmavirtauksen ja modernin ulkonäön. Se on itsestäänselvästi osa Nobö-konseptia, kokonaisvaltainen ratkaisu sähköiselle lämmityksen ohjaukselle.

Markkinoiden tarkin termostaatti

Nobö tunnetaan markkinoiden tarkimmasta termostaatista, joka antaa tasaisen ja miellyttävän lämmön vaikka ulkolämpötila laskee. Se ei ole ainoastaan taloudellisempi, vaan tasainen sisä-lämpötila sovitettuna tarpeisiisi antaa myös mukavuuden, jota mikään muu lämmitin ei voi antaa. Termostaattimme toimitetaan erillisinä ja voidaan asentaa halutuilla toiminnoilla varustettuna.

Nobö-konsepti

Uusi Nobö Top on osa Nobö-konseptia, markkinoiden kokonaisvaltaisain ratkaisu sähkölämmitykselle ja lämmön ohjaukselle. Nobö Hubin avulla Nobö Top kommunikoi muun kotisi kanssa ja voit helposti ohjata lämmittämiä ja lattialämmitystä käyttäjäystävällisellä sovelluksella. Lisäksi järjestelmään kuuluu älykkäät ikkuna-anturit sekä kytkinpaneeli, joka on helppo käyttää koko perheelle.



NOBO Top NTL4L Lastenhuonelämmitin

Malli	Valm. tuoteno	Sähkö no	GTIN	Teho	Mitat kxlxs mm	Paino kg
NTL4L 04 230V	82440704	81 304 74	7030690105412	400	400x725x90	4,7
NTL4L 06 230V	82440706	81 304 76	7030690105429	600	400x925x90	5,7
NTL4L 08 230V	82440708	81 304 78	7030690105436	800	400x1125x90	6,7
NTL4L 10 230V	82440710	81 304 80	7030690105443	1000	400x1425x90	8,2
Huom! Nämä tuotteet ovat saatavissa myös 400V!						

Nobö ohjausyksiköt (NCU)



NCU 2Te 81 309 39 Eco Design ohjausyksikkö valmiilla viikko-ohjelmilla sekä mukautuvalla (itseoppivalla) käynnistysellä.



NCU 2T 81 309 40 Eco Design-ohjausyksikkö säästö- ja mukavuuslämpötilojen ohjelmointiin. Viikko-ohjelmoitava ajastin. Mukautuva (itseoppiva) käynnistys.



NCU 1R 81 309 30 Ohjausyksikkö mukavuuslämmön säädöllä. Voidaan ohjata Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmällä. Säästölämpötila säädetään sovelluksesta.



NCU 2R 81 309 32 Ohjausyksikkö digitaalinäytöllä, jota ohjataan Nobö Energy Control- ohjaus-järjestelmällä. Mukavuus- ja säästölämpötilat asetetaan sovelluksessa tai laitteen näppäimillä.



NCU ER 81 309 34 Ohjausyksikkö, jossa lämpötilat asetetaan Nobö Energy Control-ohjausjärjestelmän sovelluksessa. Voidaan säätää NCU 2R:ssä, mikäli ne ovat samassa ohjausjärjestelmänvyöhykkeessä.

Tyyppi	NTL4L
Kotelointiluokka	Roiskevedenpitävä IP 24
Suojausluokka	Luokka II (kaksoiseristys)
Jännite	230-240V
Teho	400-1000W

Valmiustilan teho	< 0,5W
Hyväksynät	CE ja Nemko
Takuuaika	5 vuotta
Väri	Valkoinen RAL 9016
Valmistusmaa	UK